

Овчаров Д.Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

| | |
|--|---|
| Номер закупок | Согласно приложению №1 к технической спецификации |
| Наименование закупок (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Сантехнические материалы |
| Номер лота: | 1-20 |
| Наименование лота: | Сантехнические материалы |
| Описание лота: | Согласно приложению №1 к технической спецификации |
| Дополнительное описание лота: | Согласно приложению №1 к технической спецификации |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | Согласно приложению №1 к технической спецификации |
| Единица измерения: | Согласно приложению №1 к технической спецификации |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | DDP, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32, ТОО «Согринская ТЭЦ» |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Срок поставки товара: в течение календарных дней, с даты подписания договора обеими сторонами |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Согласно приложению №1 к технической спецификации |



| № Лота | Номер позиции Перечня* | *Наименование Лота | Единица измерения | Количество (бюджет) | Описание и требуемые функциональные, технические и качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров |
|--------|------------------------|--|-------------------|---------------------|---|
| 1 | 1208 | Головка муфтовая ГМ-50 (Алюминиевая наружная резьба 2 дюйма) | шт | 20,000 | Головка муфтовая ГМ-50 (Алюминиевая наружная резьба 2 дюйма) |
| 2 | 1209 | Гофра на унитаз | шт | 3,000 | Гофра на мягкая |
| 3 | 1211 | Душевая лейка | шт | 6,000 | Материал. Пластиковые насадки. Способ крепления. со съёмным с гибким шлангом. |
| 4 | 1217 | картридж для смесителя | шт | 5,000 | это устройство, которое отвечает за регулирование потока воды в однорычажном смесителе. |
| 5 | 1222 | Кран букса | шт | 10,000 | Металлокерамическая. это внутренний элемент смесителя, отвечающий за открытие и закрытие водного потока. |
| 6 | 1230 | Люк канализационный | шт | 2,000 | Защита колодцев и водосточков от попадания мусора, посторонних предметов, падения людей и животных, обеспечение свободного доступа в колодец для обслуживания и ремонта инженерных систем. Канализационный люк среднего типа «С». Располагается на участках проезда легковых автомобилей, таких как автостоянки, парковки или тротуары. |
| 7 | 1231 | Переходник SF 15*1½ для гофр. Нерж | шт | 20,000 | обжимной фитинг для монтажа трубопроводов из гибкой гофрированной нержавеющей трубы |
| 8 | 1232 | Переходник SF 20*3¼ для гофр. Нерж | шт | 50,000 | обжимной фитинг для монтажа трубопроводов из гибкой гофрированной нержавеющей трубы |
| 9 | 1233 | Переходник SM 20*3¼ для гофр. Нерж | шт | 50,000 | обжимной фитинг для монтажа трубопроводов из гибкой гофрированной нержавеющей трубы |
| 10 | 1234 | Переходник SM15*1½ для гофр. Нерж | шт | 20,000 | обжимной фитинг для монтажа трубопроводов из гибкой гофрированной нержавеющей трубы |
| 11 | 1236 | Подводка для унитаза L=800 мм | шт | 10,000 | Подводка для унитаза L=800 мм |
| 12 | 1237 | Профильная труба 20*40 6 м | т | 0,102 | Профильная труба 20*40 6 м |
| 13 | 1238 | Профнастил НС21 0,45мм (1,07*6) | шт | 10,000 | Профнастил НС21 0,45мм (1,07*6) |
| 14 | 1239 | Радиатор отопления 10 секций биметалл | шт | 5,000 | Радиатор отопления 10 секций биметалл |
| 15 | 1240 | Сифон для умывальника | шт | 5,000 | Гофрированный. это элемент сливной арматуры, который предупреждает засорение канализационных труб и не позволяет неприятному запаху проникать в помещение. |
| 16 | 1241 | Смеситель для ванной | шт | 6,000 | Из нержавеющей стали или латуни. Тип управления механические, однорычажное управление. |
| 17 | 1243 | Смеситель для раковины с высоким изливом | шт | 1,000 | Смеситель для раковины с высоким изливом |
| 18 | 1244 | Тройник редукционный TR 20x20x20 | шт | 30,000 | Предназначен для потока воды на два направления. |
| 19 | 1251 | Хомут сантехнический Д=21-38 | шт | 10,000 | Состоит из двух штампованных стальных полумуфт с ребрами жёсткости, резиновой прокладки и оцинкованных соединительных болтов с шайбами и гайками. Хомуты используются для ремонта водопроводных труб, устранения течи в случае трещин или свищей. |
| 20 | 1252 | Шланг для душа усиленный 150 см | шт | 4,000 | Гибкий шланг из ПВХ. Стальная гильза препятствует расширению внутреннего диаметра шланга в месте его соединения со штуцером, предотвращая срыв шланга со штуцера. Система «Twist-Free» предотвращает перекручивание шланга, что позволяет комфортно принимать душ, а также продлевает срок службы изделия. |