

Техническая спецификация

1. Общие требования

Требования к товарам и потенциальным поставщикам указаны в настоящей технической спецификации, все предложенные характеристики закупаемого товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации.

2. Требования к потенциальному поставщику

1. Поставщик несет полную ответственность за оригинальность, качество и безопасность поставляемого товара (выполняемой работы, услуги) на весь гарантийный срок при условии его правильной эксплуатации Покупателем.

2. Потенциальный поставщик для участия в закупке должен предоставить следующие документы:

2.1. справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица – выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо заявление потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) – соглашение о консорциуме и справки о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

2.2. техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров в порядке и под номерами, в котором лоты размещены в объявлении (потенциальный поставщик должен указать наименование, марку и модель предлагаемого товара, а также гарантийный срок). Техническая спецификация должна быть заверена руководителем;

3. Требования к поставке товара

1. Поставка должна быть осуществлена в течении 5(пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

2. Адрес поставки: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

3. Недопустимы к поставке товары, бывшие в употреблении или восстановленные.

4. Поставщик по факсимильной или электронной связи уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте oms@infocom.kz следующие документы: товарная накладная, упаковочный лист, счет-фактура Поставщика.

5. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром (каждой партией Товара) следующие документы:

- счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан;
- накладная на отпуск запасов на сторону – оригинал (2 экземпляра);
- товарно-транспортная накладная – оригинал (1 экземпляр);
- сертификат соответствия и (или) паспорт завода-изготовителя — оригинал или копия, заверенная печатью Поставщика.

4. Условия и порядок оплаты:

Оплата производится в течении 120 (ста двадцати) календарных дней после поставки Товара.

5. Требования к товарам

№ пп	Наименование закупаемых товаров	Ед. изм.	Кол- во	Описание и требуемые функц., техн., качественные и экспл. характеристики товаров
1	Электроды D=3мм	кг	5	Электроды сварочные 3.
2	Электроды д 4 мм	кг	5	Электроды сварочные 4.
3	Герметик в тубике	шт	39	Герметик автомобильный 180гр. Назначение: универсальный. Тип: каучуковый. Основа клея: силикон Консистенция: гель. Тип: с растворителем Количество компонентов: 1. Условия отверждения: кислород. Морозостойкий
4	Сверло по металлу 13 мм	шт	3	Сверло по металлу д13мм.
5	Щетка для углошлифовальной машинки	шт	12	Щетка для УШМ, 100 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм.
6	Щетка для углошлифовальной машинки	шт	9	Щетка для УШМ, 65 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм.
7	Щетка для углошлифовальной машинки	шт	27	Щетка для УШМ, 75 мм, М14, Чашка, крученая проволока 0,35 мм.
8	Пломбы свинцовые	кг	10	Пломба свинцовая. Диаметр 8мм

9	Газонокосилка бензиновая	шт	1	<p>Газонокосилка бензиновая . Тип двигателя 4-х тактный. Мощность 4.5 л.с. Объем двигателя 149 см³. Емкость топливного бака 0.8 л. Емкость травосборника 70 л. Ширина скашивания 46 см. Высота скашивания 30-80 мм. Площадь скашивания 1100 м². Количество режимов регулировки высоты 6. Скорость движения 4 км/ч. Тип регулировки высоты центральная регулировка. Толщина ножа 3.5 мм. Прочность ножа 38-42 HRC</p> <p>Количество колес 4 шт. Вес нетто 27 кг</p>
10	Генератор бензиновый 11 кВт	шт	1	<p>Бензиновый генератор 11кВт. Ном. мощность 10 кВт. Макс. мощность 12 кВт. Система запуска электро. Параметры сети 220~380/50 В/Гц</p> <p>Количество фаз 3. Уровень шума 72 дБ</p> <p>Объем двигателя 678 см³. Емкость топливного бака 30 л. Емкость масляного картера 1.6 л. Количество оборотов двигателя 3000 об/мин. Расход топлива (при нагрузке 80%) 3.2 л/ч. Охлаждение воздушное. Эл. выходы 12В/220В/380В 1/2/1 шт. Сила тока розеток 12В/220В/380В 8.3/16 и 32/16 А</p> <p>Аккумулятор. Вольтметр. Счетчик моточасов. Переключатель 220/380В. 100% медная обмотка.</p> <p>Шумозащитный кожух. Класс защиты IP23. одноцилиндровый, 4-х тактный двигатель. Габариты без упаковки (ДхШхВ) 1020х690х959 мм. Вес нетто 198 кг.</p> <p>Минимальная гарантия 12мес.</p>
11	Генератор бензиновый 6 кВт	шт	4	<p>Бензиновый генератор 6кВт. Ном. мощность 7 кВт. Макс. мощность 7.5 кВт. Тип генератора синхронный. Система запуска ручной / электро.</p> <p>Параметры сети 220/50 В/Гц. Количество фаз 1. Уровень шума 72 дБ. Объем двигателя 460 см³. Емкость топливного бака 25 л. Емкость масляного картера 1.1 л. Число оборотов двигателя 3000 об/мин. Расход топлива (при нагрузке 80% мощности) 3 л/ч. Номинальная мощность двигателя 11.5 кВт. Охлаждение воздушное. Розетка 16А/220В- 1. Розетка 32А/220В- 1.</p> <p>Постоянный ток 12В/8.3А. Аккумулятор. Вольтметр. Счетчик моточасов.</p> <p>Класс защиты IP23. Габариты (ДхШхВ) 745х555х650 мм. Вес нетто 90 кг. Минимальная гарантия 12мес.</p>
12	Канат льнопеньковый, D 10 мм, L 10 м	шт	1	Канат льнопеньковый, D 10 мм, L 10 м
13	Канифоль сосновая	шт	8	Канифоль сосновая, банка 100 г., ГОСТ 19113-84.
14	Клей резиновый	шт	40	Клей резиновый 125мл. Момент в тубиках
15	Комплект инструментов	шт	1	<p>Комплект инструментов. В комплект входит: Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина Диаметр диска: 125 мм. Макс. количество оборотов: 8500 об/мин. Тип двигателя:</p> <p>бесщеточный Тип питания:</p> <p>аккумуляторный Напряжение аккумулятора: 20 В. Мин. количество оборотов: 3500 об/мин. Диск в комплекте:</p> <p>1. Количество аккумуляторов в комплекте:</p> <p>1 шт. Емкость аккумулятора: 4 А*ч и Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Напряжение аккумулятора:</p> <p>20 В. Тип двигателя: бесщеточный</p> <p>Зарядное устройство в комплекте.</p> <p>Макс. крутящий момент: 38 Н·м</p> <p>Класс товара: полупрофессиональный</p> <p>Тип патрона: быстрозажимной</p> <p>Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-ion</p> <p>Количество скоростей: 2. Размер зажимаемой оснастки: 10 мм. Макс. количество оборотов: 1550 об/мин. Мин. количество оборотов: 450 об/мин. Мягк. вращ. момент: 38 Нм. Жестк. вращ. момент: 38 Нм</p> <p>Регулировка оборотов. Вид упаковки: кейс (данный комплект содержит 2 акк батареи 20В + 1 ЗУ</p>

16	Компрессор поршневой	шт	2	Компрессор. Параметры сети 220/50 В/Гц Привод ременной. Тип смазкмаслосмазываемый Мощность 3 кВт. Производительность на входе 720 л/мин. Производительность на выходе 360 л/мин. Макс. давление 12.5 бар Емкость ресивера 100 л. Число оборотов вала 960 об/мин. Вес нетто 100 кг Габариты без упаковки 1200x480x880 мм
17	Припой Sn60Pb40, D 1 мм, 50 г, на пластмассовой катушке	шт	10	Припой Sn60Pb40, D 1 мм, 50 г, на пластмассовой катушке.
18	Щетка ручная с пластмассовой ручкой	шт	73	Щетка ручная с пластмассовой ручкой. Однорядная, витая стальная латунированная проволока 0,3 мм
19	Электроды д. 3 мм по нержавеющей стали	кг	5	Электроды д.3мм уп.1 кг. по нержавеющей стали

И.о. генерального директора



Кирий В.В.