

Утверждаю:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Энерговодсервис»

КОЛОДКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ



печать

Техническая спецификация

Ткань (БЯЗЬ)

Ткань бязь отбеленная – соответствие ГОСТ 29298-2005 (плотность 142+/-2 г/м², ширина – 150 см.)

Состав – 100% хлопок.

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x200 мм, Н (кгс), не менее:

по основе - 294 (30);

по утку - 196 (20).

Маркировка и упаковка для транспортировки и хранения в соответствии с ГОСТ 7000-80.

Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность товара при перевозке и хранении.

Маркирование продукции производят нанесением клейма контрастной краской с изнаночной стороны. Клеймо должно быть ясным, не расплывчатым и содержать наименование завода-изготовителя и номер контролера качества.

На ярлыке, прикрепленном к рулону ткани, должны быть указаны: наименование организации, наименование предприятия - изготовителя с товарным знаком, наименование ткани и номер артикула, наименование нормативно-технической документации, номинальная ширина, сортность, длина ткани в куске, дата выпуска, вид и характеристика отделки. Пороки ткани, подлежащие вырезу, должны быть отмечены как условный вырез нитками или проставлены клеймом «вырез». Длина условного выреза не должна превышать 0,7 м.

Рулоны тканей должны быть сформированы из ткани одного сорта, артикула и цвета и упакованы в бумагу по ГОСТ 11600, ГОСТ

Требования к качеству и безопасности товара: Поставляемый товар должен быть новым и оригинальным, произведенными фирмами-производителями, надлежащего качества, должен соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан по безопасности и техническому состоянию, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

Бекітемін:

«Энерговодсервис» ограниченной
жауапкершілігі шектеулі серіктестік

КОЛОДУК ПЕТР ПЕТРОВИЧ

КОЛЫ



Техникалық ережелігі

Мата (калико)

Калико матасы ағартылған-ГОСТ 29298-2005 сәйкестігі (тығыздығы 142+ / -2 г/м2, ені-150 см.)

Құрамы-100% мақта.

Көлемі 50x200 мм, Н (кгс) мата жолағының жарылу жүктемесі, кем емес:

негізінде - 294 (30);

үйрек бойынша-196 (20).

ГОСТ 7000-80 сәйкес тасымалдау және сақтау үшін таңбалау және орау.

Тауар тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін ыдысқа салынуға тиіс.

Өнімдерді таңбалау дұрыс емес жағынан контрасты бояумен таңбалау арқылы жүзеге асырылады. Стигма анық, анық емес және дайындаушы зауыттың атауы мен сапа бақылаушысының нөмірін қамтуы тиіс.

Мата орамына бекітілген жапсырмада: ұйымның атауы, тауар белгісі бар дайындаушы кәсіпорынның атауы, матаның атауы және артикулдың нөмірі, нормативтік - техникалық құжаттаманың атауы, номиналды ені, сұрыптылығы, матаның кесектегі ұзындығы, шығарылған күні, әрлеу түрі мен сипаттамасы көрсетілуі тиіс. Кесілетін матаның ақаулары келесідей белгіленуі керек

шартты кесу жіптермен немесе "мойын сызығы" белгісімен белгіленеді. Шартты кесудің ұзындығы 0,7 м аспауы керек.

Мата орамдары бір сортты, артикулды және түсті матадан жасалып, МЕМСТ 11600, МЕМСТ бойынша қағазға оралуы тиіс

Тауардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: жеткізілетін тауар тиісті сапада өндіруші фирмалар өндірген жаңа және түпнұсқа болуы тиіс, ГОСТ, дайындаушы зауыттың ТҚ, Қазақстан Республикасының қауіпсіздік және техникалық жай-күй жөніндегі қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс, егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса, сәйкестік сертификаттары (сәйкестік туралы декларациялар) болуы тиіс немесе декларациялау, сапа паспорты.

Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.