

Утверждаю:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Энерговодсервис»

КОЛОДКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ



ПОДПИСЬ

ПЕЧАТЬ

Техническая спецификация

Соединитель кабельный

Трехконтактный водонепроницаемый соединитель-коннектор для кабелей и проводов. Предназначен для соединения двух трехжильных кабелей, расположенных на улице, а также в местах с повышенной влажностью. Допускается соединение двухжильных или одножильных проводов.

Герметичный соединитель обеспечивает водонепроницаемое соединения. Можно использовать под прямыми атмосферными осадками.

Коннектор изготовленная из высококачественных материалов.

Соединитель для быстрого разборного влагозащищенного соединения кабелей круглого сечения.

Характеристики:

- Уровень защиты: IP68;
- Апер/напряжение: 13A 450VAC;
- Материал: ABS+PVC ударопрочный термопластик;
- Допустимый диаметр провода: 4-8 мм.;
- Количество контактов: 3;
- Температура эксплуатации: от -30 до +70
- Тип зажима кабельной жилы: винтовой;

Комплектация

Соединитель кабельный водонепроницаемый

Требования к качеству и безопасности товара: Поставляемый товар должен быть новым и оригинальным, произведенными фирмами-производителями, надлежащего качества, должен соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан по безопасности и техническому состоянию, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

Бекітемін:

«Энергосервис» с.р.л. с ограниченной
жауапкершілігі шектеулі серіктестік

КОЛОДЮК ПЕТР ПЕТРОВИЧ

КОЛЫ



Техникалық ерекшелігі

Кабель қосқышы

Үш істікшелі су өткізбейтін қосқыш-кабельдер мен сымдарға арналған қосқыш. Көшеде, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде орналасқан үш ядролы екі кабельді қосуға арналған. Екі ядролы немесе бір ядролы сымдарды қосуға рұқсат етіледі.

Тығыздалған қосқыш су өткізбейтін қосылымды қамтамасыз етеді. Тікелей жауын-шашын кезінде қолдануға болады.

Коннектор жоғары сапалы материалдардан жасалған.

Дөңгелек қималы кабельдерді тез жиналмалы ылғалға төзімді қосуға арналған қосқыш.

Сипаттамалары:

- Қорғаныс деңгейі: IP68;
- Ампер / кернеу: 13A 450VAC;
- Материал: ABS+PVC соққыға төзімді термопластика;
- Рұқсат етілген сым диаметрі: 4-8 мм.;
- Байланыс саны: 3;
- Жұмыс температурасы: -30-дан +70-ке дейін
- Кабель сымының қысқыш түрі: бұрандалы;

Жинақтау

Су өткізбейтін кабель қосқышы Тауардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: жеткізілетін тауар тиісті сапада өндіруші фирмалар өндірген жаңа және түпнұсқа болуы тиіс, ГОСТ, дайындаушы зауыттың ТҚ, Қазақстан Республикасының қауіпсіздік және техникалық жай-күй жөніндегі қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс, егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса, сәйкестік сертификаттары (сәйкестік туралы декларациялар) болуы тиіс немесе декларациялау, сапа паспорты.

Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.