











Утверждаю

Заместитель генерального директора
ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"
Кенжадилов У.

Смета

на дополнительную установку системы видеонаблюдения на АКВ

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|---|--------|-----|---------|
|  | Ip Камера, цилиндрическая | HiWatch | DS-I200(E) (2.8mm) | Разрешение: 4 0MP 1920x1080 @25к/с Интерфейс: Видео 1x BNC TVI/CVI/AHD/CVBS Выход гибридный Объектив: Фиксированный f2.8mm / Угол обзора 100° Подсветка: Smart ИК до 20м. Светочувствительность: 0.01 Лк День/Ночь ИК Филتر 3D DNR Подавление Видео Шумов DWDR Широкий динамический диапазон AGC Авто. Усилитель сигнала Материал: Металл Степень защиты: IP66 Питание: DC 12V ±15% 4W Температура: -40°C...+60°C Вес: 0.4кг Размер: 149.5x70x70мм | 35 500 | 2 | 71 000 |
|  | кабель сетевой | | FTP | Кабель КСВППз-5е (FTP 4x2x0.52) предназначен для стационарной, горизонтальной прокладки снаружи зданий и сооружений. Имеет оболочку из ПВХ и предназначен для работы в частотном диапазоне до 100MHz (категория 5е по стандарту ИСО/МЭК 11801). | 250 | 100 | 25 000 |
|  | Коннектор сигнальный | Volta | RJ-45 | Коннектор сигнальный Тип: Coaxial RG6 BNC / Папа Коннектор: Прямой на коаксиальный кабель RG-6 Сопротивление: 75Ω Крепление: под пайку Материал: Оболочка и заземление: Никелированный сплав цинка и стали / Центральный контакт: Слав серебра меди и латуни | 20 | 40 | 800 |
|  | Монтажная коробка | SLT MK-2 Pro | | Монтажная коробка для видеонаблюдения и охранного наблюдения (белая) | 3000 | 2 | 6 000 |
|  | Домофон комплект | Hikvision | DS-D100KF | Монитор домофона DS-D100MF Экран: 7" (17.78cm) LCD Цветной, Разрешение: SVGA 800x480пикс. Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик Память: 200 фото, Встроенная Подключение: 2xВызывные панели, 2xМонитора, 1xКамера видеонаблюдения, 1xВидео выход, 1xЭлектрический замок + Вызывная панель DS-D100P Камера: 1/4" CMOS Разрешение: PAL 720x576i @25к/с Объектив: Фиксированный f2.0mm Угол обзора: 60° Освещение: ИК Подсветка до 2м. Режим День/Ночь Аудио: Встроенный Микрофон/Динамик - Двусторонняя аудиосвязь Подключение: 1xРеле Н.З./Н.Р. Электрический замок Интерфейс: 4-проводная коммутация Управление: Механические кнопки Простое и интуитивно понятное повседневное использование Материал: ABS Пластик Цвет: Белый/Серый Питание: DC +12V 5.0W ±10% (БП В комплекте) Комплектация KIT: Монитор DS-D100M - 1шт, Вызывная Панель DS-D100P - 1шт, Монтажный угол вызывной панели 30° - 1шт, Блок питания - 1шт, Коммутационный кабель - 5м | 73 000 | 1 | 73 000 |
|  | Замок Электромеханический | Cougar | | Электромеханический замок накладного типа COUGAR с ключом и кнопкой открытия замка, металлический | 20000 | 1 | 20 000 |
|  | Провод ШВВП | EKT | ШВВП 2x0.75 белый | | 200 | 50 | 10 000 |
|  | Блок питания | Volta | PAB1260 | Импульсный источник питания Вход: 1xAC 100V~240V, 47-63Hz / Кабель 0.2м. без коннектора Выход: 1xDC 12V 5.0A 60W / Кабель 0.2м. без коннектора Стабилизированное выходное напряжение Защита: Короткое замыкание / Перенапряжение / Перегрузка / Электромагнитный фильтр / Перегрев / Самовосстанавливающийся предохранитель вых. канала Применение: Внутреннее/Наружное Материал: ABS пластик, ударопрочный Степень защиты: IP67/IK08 Температура: -30°C...+60°C Вес: 0.41кг Размер: 162x42x34мм | 10000 | 1 | 10 000 |
|  | HDD | Western Digital | WD11PURZ 1000 Гб | ТипHDD Форм-фактор3.5 Емкость2000.0 Гб ИнтерфейсыSATA III Скорость чтения75.0 МБ/с Скорость записи50.0 МБ/с | 90000 | 1 | 90 000 |
|  | PoE Коммутатор | Hikvision | DS-3E1310P-E/M | PoE Сетевой коммутатор Интерфейс: PoE 8xRJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2xRJ45 1Гбит/с PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Скорость коммутации: 5.6 Гбит/с Скорость передачи пакетов: 4.17Мбит/с PoE Бюджет: 60W / 30W/Порт Управление: PoE Power / PoE Watchdog / Hik-Partner Pro / SNMP v1/v2c / DHCP / STP / RSTP / VLAN Типоразмер: Настольный / Настенный Материал: Металл Питание: DC 54V 1.2A 65W / ESP TVS 6000V Встроенная защита от перенапряжения до 6kV Температура: 0°C...+40°C Вес: 0.54кг Размер: 217.6x108.5x27.6мм | 52 000 | 1 | 52 000 |
| Услуга по монтажу видеодомофона: | | | | | 30 000 | 1 | 30 000 |
| Услуга по монтажу видеонаблюдения: | | | | | 12 000 | 2 | 24 000 |
| Общий итог: | | | | | | | 411 800 |