



Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  
 А.А. Казановский

## 2.1 Техническая спецификация закупаемых товаров

Номер закупок (конкурса):	1.1676																																																
Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	НСР 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 5 000К, рудничный светодиодный светильник																																																
Номер лота:	1																																																
Наименование лота:	НСР 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 5 000К, рудничный светодиодный светильник																																																
Описание лота:	НСР 01-200/IP54-04-LED-110/220В/ 5 000К, рудничный светодиодный светильник																																																
Дополнительное описание лота:	-																																																
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	581																																																
Единица измерения:	шт																																																
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28																																																
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Поставка товара производится в течение 10 календарных дней по письменной заявке покупателя . Приемка товара осуществляется в присутствии Поставщика либо его уполномоченного лица на основании доверенности.																																																
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<table> <tr><td>Тип изделия</td><td>Светильник подвесной</td></tr> <tr><td>Класс защиты</td><td>I</td></tr> <tr><td>Ширина</td><td>180 мм</td></tr> <tr><td>Наруж. Диаметр</td><td>180 мм</td></tr> <tr><td>Мощность лампы</td><td>26 Вт</td></tr> <tr><td>Подходит для прокладки сквозной проводки</td><td>Да</td></tr> <tr><td>Высота</td><td>270 мм</td></tr> <tr><td>Цоколь (патрон) лампы</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>3100 лм</td></tr> <tr><td>Цветовая температура</td><td>5000 К</td></tr> <tr><td>Цвет корпуса</td><td>Серый</td></tr> <tr><td>Вид раstra/решетки</td><td>В цвет корпуса</td></tr> <tr><td>Материал корпуса</td><td>Алюминий</td></tr> <tr><td>Тип лампы</td><td>Светодиод</td></tr> <tr><td>Тип светильника</td><td>Светильник промышленный</td></tr> <tr><td>Цвет рассеивателя/крышки</td><td>Серый</td></tr> <tr><td>Управление цветом (RGB)</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Управление (изменение) цветовой температурой</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Подходит для организации световых линий</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Материал рассеивателя/крышки</td><td>Стекло прозрачное</td></tr> <tr><td>Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ)</td><td>Не требуется</td></tr> <tr><td>Номин. Напряжение</td><td>100...240 В</td></tr> <tr><td>Степень защиты (IP)</td><td>IP54</td></tr> <tr><td>С ламп. в комплекте</td><td>Да</td></tr> </table>	Тип изделия	Светильник подвесной	Класс защиты	I	Ширина	180 мм	Наруж. Диаметр	180 мм	Мощность лампы	26 Вт	Подходит для прокладки сквозной проводки	Да	Высота	270 мм	Цоколь (патрон) лампы	Нет	Световой поток	3100 лм	Цветовая температура	5000 К	Цвет корпуса	Серый	Вид раstra/решетки	В цвет корпуса	Материал корпуса	Алюминий	Тип лампы	Светодиод	Тип светильника	Светильник промышленный	Цвет рассеивателя/крышки	Серый	Управление цветом (RGB)	Нет	Управление (изменение) цветовой температурой	Нет	Подходит для организации световых линий	Нет	Материал рассеивателя/крышки	Стекло прозрачное	Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ)	Не требуется	Номин. Напряжение	100...240 В	Степень защиты (IP)	IP54	С ламп. в комплекте	Да
Тип изделия	Светильник подвесной																																																
Класс защиты	I																																																
Ширина	180 мм																																																
Наруж. Диаметр	180 мм																																																
Мощность лампы	26 Вт																																																
Подходит для прокладки сквозной проводки	Да																																																
Высота	270 мм																																																
Цоколь (патрон) лампы	Нет																																																
Световой поток	3100 лм																																																
Цветовая температура	5000 К																																																
Цвет корпуса	Серый																																																
Вид раstra/решетки	В цвет корпуса																																																
Материал корпуса	Алюминий																																																
Тип лампы	Светодиод																																																
Тип светильника	Светильник промышленный																																																
Цвет рассеивателя/крышки	Серый																																																
Управление цветом (RGB)	Нет																																																
Управление (изменение) цветовой температурой	Нет																																																
Подходит для организации световых линий	Нет																																																
Материал рассеивателя/крышки	Стекло прозрачное																																																
Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ)	Не требуется																																																
Номин. Напряжение	100...240 В																																																
Степень защиты (IP)	IP54																																																
С ламп. в комплекте	Да																																																

	<p>С подвесом в комплекте Да</p> <p>Режим аварийного освещения Не предназначен</p> <p>Для подтверждения соответствия товара требованиям технической спецификации необходимо представить документ, отражающий свойства и характеристики товара.</p> <p>Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты поставки.</p>
--	---

**Председатель конкурсной комиссии**



**О.М. Липатова**

Визы:

Начальник отдела материально-технического снабжения А.И. Бондаренко

