

Технические характеристики плакатов безопасности		
Назначение и наименование	Исполнение, размеры, мм	Примечание
Для запрещения подачи напряжения на рабочее место <b>"НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работают люди"</b>	Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 10 мм. 200x100 (ПВХ+люверсы пластиковые) Плакат переносной	Плакат запрещающий
Для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди <b>"НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа на линии"</b>	Белые буквы на красном фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200x100 (ПВХ+люверсы пластиковые) Плакат переносной	Плакат запрещающий
Для запрещения подачи сжатого воздуха, газа <b>"НЕ ОТКРЫВАТЬ! работают люди"</b>	Красные буквы на белом фоне. Кант белый 1,25 мм. Кайма красная шириной 5 мм. 200x100 (ПВХ+люверсы пластиковые) Плакат переносной	Плакат запрещающий
Для предупреждения об опасности поражения электрическим током <b>"СТОЙ! напряжение"</b>	Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300x150 (ПВХ+люверсы пластиковые) Плакат переносной	Плакаты предупреждающие
Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся по напряжениям <b>"НЕ ВЛЕЗАЙ! убьет"</b>	Черные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 15 мм. Стрела красная по ГОСТ Р 12.4.026 300x150 (ПВХ+люверсы пластиковые) Плакат переносной	Плакаты предупреждающие
Для указания рабочего места <b>"РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ"</b>	Размеры плаката - 250x250 мм. (ПВХ+люверсы пластиковые)	Плакаты предписывающие
Для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте <b>"ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ"</b>	Выполнен в виде белого круга диаметром 168 на зеленом фоне. Надпись выполнена черными буквами внутри круга. Белая кайма выполнена шириной 5 мм	
Для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки <b>"ЗАЗЕМЛЕНО"</b>	Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. 200x100 (ПВХ+люверсы пластиковые) Плакат переносной	Плакат указательный

Начальник СБиОТ



Г.Ганоль

Технические характеристики дополнительных знаков безопасности		
Назначение и наименование	Исполнение, размеры, мм	Примечание
"Осторожно! Электрическое напряжение"	Черные буквы на желтом фоне. Кант черный ширина 20 мм. Размер треугольник 200х200х200 мм., размер дополнительной таблички 150х80 мм	Плакат предупреждающий
"Должно быть закрыто"	Белые буквы на синем фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Диаметр 150 мм, размер дополнительной таблички 150х80 мм	Плакат предписывающий
"Требуется наряд-допуск на выполнение работ"	Белые буквы на синем фоне. Кант белый 1,25 мм. Диаметр 150 мм, размер дополнительной таблички 150х80 мм	Плакат предписывающий

**Примечание:**

1. Знаки должны быть изготовлены из самоклеющейся бумаги обеспечивающей необходимую чёткость изображения и устойчивость знаков и их сигнальных цветов к различным климатическим и производственным условиям в которых знаки безопасности будут использоваться.
2. Дополнительная табличка к знаку безопасности является его неотъемлемой частью и изготавливается со знаком безопасности на одном листе самоклеющейся бумаги с видимым разрывом между ними.

Начальник СБнОТ



Г.Ганоль