


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п.п.	Наименование	Характеристики товара	Ед. изм.
1	ПРИВЯЗЬ Страховочно удерживающая 1500 кгс или 15 кН ГОСТ Р ЕН 358-2008 привязь с наплечными и набедренными лямками	<p>Назначение: для позиционирования работника на высоте с уширенным кушаком и точками присоединения позиционирующего стропа и амортизирующего стропа.</p> <p>Применяется для различных видов работ на опорах ЛЭП, связи, электрических, тепловых и атомных станциях, нефтяных вышках и других энергетических высотных сооружениях.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строп для позиционирования из полиамидной ленты, регулируемый от 1 до 2м, ширина 45мм. с 2 монтажными карабинами (К-1) раскрытие 19мм - пояс пятиточечный предохранительный лямочный с наплечными и набедренными лямками и уширенным кушаком - строп с амортизатором длина до 2 м. (увеличение длины амортизатора после срабатывания на: не более 1,5м) <p>На средствах от падения с высоты должна быть маркировка предприятия-изготовителя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. наименование производителя, наименование поставщика либо торговое наименование 2. номер партии от производителя, порядковый номер или иные средства отслеживания 3. модель и тип 4. номер и год документа, которому соответствует оборудование 5. инструкция по применению и техобслуживанию от производителя. <p>Паспорт и сертификаты качества на товар согласно ЕАС ГОСТ Р ЕН 354-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 363-2007</p>	шт

Начальник СБиОТ



А.Шулембаев

Разработал:

Ведущий инженер СБиОТ



М. Гершкул